

A

SPRIEVODNÁ SPRÁVA

NÁZOV STAVBY: Úpravy Domu smútku a okolia

INVESTOR: Obec Suché okr. Michalovce

MIESTO STAVBY: Suché, parc.č. 119/2, okr. Michalovce

ROK: 2016

F-pross, Nám. Slobody 13, 071 01 Michalovce

1. Identifikačné údaje stavby a investora

Názov stavby : Úpravy Domu smútku a okolia
 Miesto stavby : Suché
 Okres : Michalovce
 Investor : Obec Suché
 Druh stavby : stavebné úpravy

2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE

Existujúci Dom smútku bol postavený za účelom zabezpečiť dôstojnú úroveň smútočných obradov poslednej rozlúčky rodinných príslušníkov a občanov obce so zosnulými, čím sa ovplyvní vážnosť a pieta týchto obradov. V objekte vykonávajú aj ďalšie cirkevné obrady ako napr. zádušné omše a pod. Objekt sa nachádza priamo v areáli cintorína, na obecnom pozemku p.č.119/2. Dopravne je areál pripojený na obecné komunikácie.

Stavba bola vyprojektovaná v r.1977, realizácia trvala cca 4 roky. Kolaudácia a zároveň odovzdanie do užívania prebehlo v 11.2002.

3. TECHNICKÝ POPIS NAVRHOVANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČ

Obsahom navrhovaných stavebných úprav na existujúcom Dome smútku bude :

- a) výmena všetkých okien a vstupných zasklených stien v obvodových stenách a v zádveriach vrátane oplechovania okenných parapetov
 - b) výmena strešnej krytiny v plnom rozsahu vrátane súvisiaceho oplechovania
 - c) zateplenie murovaných obvodových stien
 - d) rekultivácia poškodenej časti trávnatých plôch a výsadba okrasných drevín v okolí objektu
- a) Existujúce drevené okná a vchodové zasklené steny je potrebné vymeniť z dôvodu morálneho a technického opotrebenia. Nemenej dôležitým faktorom je fakt, že existujúce okná nespĺňajú súdobé tepelno-technické požiadavky na prestup tepla, čím sa naruša tepelná pohoda v objekte. Navrhované je zasklenie izolačnými trojsklami ($U=0,9$) do hliníkovo-plastových 5-komorových profilov (farby zlatý dub), pričom bude zachované pôvodné členenie okien. V plnom rozsahu sa zrealizuje aj výmena vonkajších oplechovaní parapetov novými poplastovanými hliníkovými plechmi.
 - b) Existujúca strešná krytina z asfaltových šindľov na drevenom debnení takisto vykazuje známky morálneho aj technického opotrebenia. Uvažovaná je jej demontáž v plnom rozsahu po debnenie a nahradenie novou krytinou vrátane oplechovaní. Navrhovaná je kombinácia poplastovanej plechovej profilovanej škridľovej krytiny Ruukki typ Decorrey farby čiernej matnej (142 m^2) a hladkej krytiny z medených plechov (165 m^2). Profilovaná krytina je navrhovaná na hornú sedlovú časť strechy na drevené laty $50 \times 35 \text{ mm}$ s pozitím vetrovej prekážky – paropriepustná fólia. Hladká krytina (medený plech alebo medené šablóny) je navrhnutá na dolnú tvarovanú časť strechy na existujúce debnenie, na ktoré sa položí nová separačná vrstva – lepenka. Poškodené časti debnenia sa vymenia novým (cca 30 m^2).
 - c) Existujúce obvodové murivo z tehloblokov hr.380mm nespĺňa podmienky teplotných noriem o prestupe tepla cez konštrukcie, preto je navrhnuté jeho

dodadočné zateplenie kontaktných zatepľovacím systémom. Použité budú fasádne minerálne dosky Nobasil hr.80mm. Celková výmera zateplených plôch je 110 m².

- d) Súčasťou úprav objektu je aj rekultivácia zelene v okolí Domu smútku. Navrhuje sa zrekultivovať časť poškodeného trávniky vo výmere cca 170 m² a zároveň dosadiť v areáli kríkovú zeleň a okrasné dreviny.

Rekultivácia trávniky je navrhnutá požením trávnatého rezaného koberca.

Pri doplnení zelených plôch sa použijú nasledovné druhy drevín : borovica čierna - 1 ks
tuja smaragdová - 5 ks, tuja západná 5 ks. Prilahlé svahy smerom k cintorínu sa vysadia nízkorastúcimi drevinami : borievka plazivá – 5 ks, borievka prostredná 5 ks.